

baufan® Innen-Latex ist eine wasserverdünnbare Kunstharz-Dispensionsfarbe für hochwertige Anstriche im Innenbereich.

- ▲ **hervorragende Deckkraft, edelmattes Oberflächenfinish**
- ▲ **weiß, scheuerbeständig, abtönbar mit Dispersions-Volltonfarben**

Produkteinstufung nach DIN EN 13 300:

Nassabrieb: Klasse 2
 Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
 Glanzgrad: matt
 Maximale Korngröße: fein

Anwendungsbereich:

Innenfarbe für Wand- und Deckenflächen aus Beton, Zement- und Kalkzementputz, Mauerwerk, Gipsuntergründe, Faserzementplatten.
 Die Anwendung kann auch auf haftfesten Dispersionsputzen, allen strukturierten Untergründen, Glasfasergeweben und Prägetapeten erfolgen.
 Besonders gut geeignet für Flächen, die ständiger Griffbelastung ausgesetzt sind und reinigungsfähig sein sollen.

Bindemittel:

Kunstharz-Dispersion

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan® Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeanstrich vornehmen.

Verarbeitung:

1. baufan® Innen-Latex gut aufrühren, eventuell als Voranstrich bis 10% und Deckanstrich bis 5% mit Wasser verdünnen oder unverdünnt verwenden.
2. Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgeräten erfolgen.
3. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

Verbrauch:

je nach Untergrund/ bei einmaligem Anstrich > ab 150 ml/m²

Überstreichbar:

nach ca. 5 Stunden

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft



Wichtige Hinweise:

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90%, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen.

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20//M-DF01

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
 (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010)
 VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

Enthält Konservierungsmittel: Methylchlorisothiazolinone/Methylisothiazolinone (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: siehe Chargenetikett.

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

021422	110	x	2,5 l	PE-Eimer
021453	64	x	5,0 l	PE-Eimer
021507	40	x	10,0 l	PE-Eimer