

- für innen und außen, hoch diffusionsfähig
- weiß, haftvermittelnde Spezial-Grundierung
- lösungsmittel- und konservierungsmittelfrei

Dekor- und Putzgrund

Anwendungsbereich

Haftvermittelnde Spezial-Grundierung zum Grundieren von feinporösen, saugfähigen bis schwach saugenden Untergründen. Ergibt einen feinstrukturierten Untergrund für nachfolgende Beschichtungen mit allen Edelputzen für innen und außen. Auch als strukturgebene Wandfarbe anzuwenden. Für Wand- und Deckenflächen.

Inhaltsstoffe

Kali-Wasserglas, Kunstharz-Dispersion, Titandioxid, Marmormehl, Marmorkörnung (<0,5mm), Wasser, Additive

Untergrund

Für Untergründe wie Beton, Zement- und Kalkzementputz, Mauerwerk, Gipsuntergründe, Faserzementplatten und saugfähige dispersionsgebundene Putze sowie Farbanstriche.

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Loses Material, alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche vom Untergrund entfernen. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit **baufan**[®] Tiefgrund LF grundieren. Risse, Löcher und Unebenheiten mit einer geeigneten **baufan**[®] Spachtelmasse ausbessern.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufrühren und mit Rolle, Bürste oder Pinsel auftragen. Im Bedarfsfall mit max. 5 % SilikatFixativ verdünnen. Damit keine Farbunterschiede des Untergrundes sichtbar werden, auf gleichmäßige Deckung achten. Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Bereits mit **baufan**[®] Dekor- und Putzgrund gestrichene Flächen dürfen nicht mit Spachtelmassen auf Gipsbasis verspachtelt werden. Hierfür empfehlen wir **baufan**[®] Allesspachtel.

Verbrauch pro Anstrich

Glatte Flächen/feines Putzkorn → ab 350 g/m²

Genauere Verbrauchsmenge durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund

Trockenzeit

ca. 8 Stunden unter Normalbedingungen (+20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund); bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

Abtönen

Mit max. 5% Universal-Abtönkonzentraten (LW-Oxyd-Typen).

Wir empfehlen die Grundierung farblich auf das Nachfolgeprodukt abzustimmen.

Wichtige Hinweise

Nicht zu streichende Flächen abdecken. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Sprühnebel nicht einatmen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Schutzbrille (kein Glas) tragen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW10

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
(Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)
VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 15 g/l

Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: siehe Chargenetikett.

Art.-Nr.

013168	5,0l / 8,0kg	PE-Eimer
013175	10,0l / 16,0kg	PE-Eimer

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.