

Pulverförmige Untergrundvorbereitung zum Neutralisieren alkalischer Untergründe.

▲ neutralisierend, für innen und außen, isoliert Wasser- und Räucherflecken

Anwendungsbereich:

baufan® Isoliersalz eignet sich zum Neutralisieren von frischem Zement- und Kalkputz, um eine Verfärbung nachfolgend aufgetragener bunter Dispersionsfarbenanstriche und eine Zerstörung nicht verseifungsbeständiger Materialien zu vermeiden.

Basis:

Aluminiumsulfat

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Losen Putz und Ausblühungen vorher entfernen.

Verarbeitung:

1. baufan® Isoliersalz in Wasser einrühren und vollständig auflösen.
2. Die Lösung mit Pinsel oder Bürste auf die zu behandelnden Flächen auftragen. Nach ca. 10 Minuten Einwirkzeit die behandelten Flächen unbedingt mit klarem Wasser nachwaschen, um nicht umgesetzte Salze zu entfernen.
3. Nach vollständiger Durchtrocknung können Nachgearbeiten durchgeführt werden.
4. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Wichtige Hinweise:



Gefahr

Verursacht schwere Augenschäden. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staub nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter Spülen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Abfallentsorgung zuführen.
Enthält: Aluminiumsulfat

Zum Einrühren keine Metallgefäße verwenden.



Ansatzverhältnis:

100 g auf 1,0 l Wasser

Verbrauch:

ca. 100 ml/m²

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: siehe Chargenetikett.

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 060106. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können als Pulver oder eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 060106 (andere Säuren) bzw. als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

101889 10 x 500 g Faltschachtel