Kali-Wasserglas

- **reinmineralische Grundierung**
- **grundiert und verfestigt sandende Putze**
- **festigt ohne Filmbildung, Untergrund bleibt diffusionsoffen**
- **Untergrundvorbehandlung für Silikatfarben.**
- **für innen und außen**

Anwendungsbereich

Kaliumsilikat-Lösung zur Verfestigung mineralischer Untergründe durch Verkieselung. Reduziert und vereinheitlicht die Saugfähigkeit des Untergrundes. Untergrundvorbehandlung für Silikatfarben.

Inhaltsstoffe

Kaliwasserglas, Wasser und Hilfsmittel.

Untergrund

Für alle mineralischen Untergründe wie Beton, Mauerwerk, Spachtelmassen, Zement- und Kalkputz. Alte, schlecht haftende Anstriche und losen Putz entfernen.

Verarbeitung

Kali-Wasserglas mit Pinsel oder geeignetem Spritzgerät auftragen (bei Spritzauftrag Sprühnebel nicht einatmen). Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ist Kali-Wasserglas bis 1:3 mit Wasser verdünnbar (verdünnte Lösung sofort verarbeiten). Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Nicht zu behandelnde Flächen vor Spritzern schützen.

Verbrauch

Je nach Untergrund → ab 100 - 200 ml/m²

Genaue Verbrauchsmenge durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Verarbeitungstemperatur

Mindestens + 5 °C für Material, Umluft und Untergrund.

Trockenzeit

ca. 6 Stunden unter Normalbedingungen (+20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund); bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

Wichtige Hinweise

Nicht zu behandelnde Flächen mit Folie abdecken. Spritzer auf Glas, Aluminium, Keramik, Marmor und ähnlichen Materialien vermeiden. Versehentliche Spritzer sofort mit Wasser entfernen. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Sprühnebel nicht einatmen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs ist zu vermeiden. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

baufan® Kali-Wasserglas ist nicht als Endanstrich auf sichtbaren Flächen anwendbar.

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe/Augenschutz (kein Glas) tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/ nationalen Vorschriften der Problemabfallentsorgung zuführen.

Produkt-Code: M-SK02

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
(Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)
VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 0,1 g/l

Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern.

Art.-Nr.		
021118	1,0 l	PE-Flasche

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ▪ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ▪ D-04178 Leipzig ▪ Telefon +49 (0)341 44655-0 ▪ E-Mail info@baufan.de ▪ Internet www.baufan.de

Anmerkung:
Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.