

- universell einsetzbar
- für innen, lösungsmittelfrei
- für Holz, Stein, Fliesen und viele Kunststoffe

Montagekleber

Anwendungsbereich

baufan[®] Montagekleber eignet sich hervorragend zum Verkleben von Sockelleisten, Holzpaneelen, Dekor- und Dämmplatten aus Polystyrol, Zierprofilen, keramischen Fliesen, Mosaiken usw. Nicht geeignet für die Verklebung von Polyethylen, Polypropylen, metallischen Werkstoffen und schwer verklebbaren Kunststoffen.

Inhaltsstoffe

copolymerer Kunststoffdispersion, mineralische Anteile, Wasser, Additive

Untergrund

Der Untergrund muss ausreichend saugfähig, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Fett, Staub u.ä.) sein. Sandende und kreibende Untergründe müssen mit baufan[®] Tiefgrund LF vorbehandelt werden.

Kann das zu verklebende Material keine Feuchtigkeit aufnehmen, muss der Untergrund saugfähig sein.

Verarbeitung

Die Tube vor Gebrauch gut durchkneten. baufan[®] Montagekleber punkt- oder streifenförmig auf die zu montierenden Teile auftragen und diese gut andrücken. Schwere Teile müssen bis zum Erhärten des Klebstoffes fixiert werden. Klebstoffreste sofort mit klarem Wasser entfernen.

Verbrauch

je nach Untergrund und Auftragsstärke ▶ ca. 300 – 500 g/m²
Tubeninhalt reicht für ca. 12-20 lfm.

Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund

Trockenzeit

ca. 24 Stunden unter Normalbedingungen (+20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund); bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

Wichtige Hinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Enthält Biozidprodukte (Konservierungsmittel):

Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone (3:1), Benzoisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr. 0341/44655-0.

Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: 48 Monate ab Herstellungsdatum (siehe Chargenetikett).

Art.-Nr.

102589

300 g

PE-Tube

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.