- **super stark und extra Tiefenwirkung**
- **löst schnell und mühelos mehrfach gestrichene Rauhfaser und andere schwere Tapeten**
- **sehr ergiebig, geruchsneutral**

Rauhfaser-Kraftlöser

Anwendungsbereich

baufan® Rauhfaser-Kraftlöser eignet sich zum problemlosen Entfernen von Papier-, Textil- und Vinyltapeten sowie Leimfarbenanstrichen. Durch die besonders starken Lösungseigenschaften können selbst mehrfach gestrichene Rauhfasertapeten und ähnlich schwer entfernbare Tapeten schnell und einfach entfernt werden.

Inhaltsstoffe

Nichtionisches Tensid, Wasser und Additive

Untergrund

Für Papier-, Textil- und Vinyltapeten sowie Leimfarbenanstrichen.

Verarbeitung

250 ml baufan® Rauhfaser-Kraftlöser in 5 l Wasser einrühren. Bei leichten Tapeten kann der Wasserzusatz auf 10,0 l erhöht werden. Größere Mengen im entsprechenden Verhältnis verdünnen. Heißes Wasser erhöht die Wirkung. Die Lösung mit einer Bürste oder einem geeigneten Spritzgerät (Sprühnebel nicht einatmen) satt auftragen und ca. 15 Minuten einwirken lassen. Den Auftrag gegebenenfalls wiederholen. Anschließend können die durchgeweichten Tapeten leicht abgezogen werden. Wasserfeste und lackierte Tapeten vor der Behandlung mit einer Nadelwalze oder grobem Schleifpapier aufrauen. Zum Entfernen von Leimfarbenanstrichen baufan® Rauhfaser-Kraftlöser (Verdünnung 1:60) auf die Fläche auftragen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem Spachtel abschieben. Eventuelle Reste durch Nachwaschen entfernen.
Der Kraftlöser ist neutral. Flecken lassen sich leicht mit Wasser entfernen. Nachfolgende Verklebungen werden nicht beeinträchtigt. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.

Verbrauch

1,0 l reicht für ca. 150 – 200 m^2 (je nach Verdünnung)

Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund

Wichtige Hinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen. Sprühnebel nicht einatmen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs ist zu vermeiden. Kontakt mit den Augen und der haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: siehe Chargenetikett.

Art.-Nr.		
102299	1,0 l	PE-Flasche

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ▪ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ▪ D-04178 Leipzig ▪ Telefon +49 (0)341 44655-0 ▪ E-Mail info@baufan.de ▪ Internet www.baufan.de

Anmerkung:
Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.