



- passt sich optimal der Rauhfaser-Körnung an
- für innen
- lösungsmittelfrei

Rauhfaser Reparatur-Spachtel

Anwendungsbereich

Der Reparatur-Spachtel eignet sich hervorragend zum Ausbessern beschädigter Rauhfasertapeten. Ideal zum Ausbessern von Dübellöchern, Rissen und ähnlichen Schadstellen. Durch die Struktur passt sich die Spachtelmasse hervorragend an die Rauhfaserkörnung an

Inhaltsstoffe

Kunstharz-Dispersion, mineralische Füllstoffe, Wasser, Additive, Holzfaser

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Loses Material vom Untergrund entfernen. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit **baufan**[®] Tiefgrund LF grundieren. Tiefe Löcher und Ausbrüche mit **baufan**[®] Innenspachtel oder **baufan**[®] Flächenspachtel verspachteln. Offene Nähte der Rauhfasertapeten mit **baufan**[®] Nahtkleber ankleben.

Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Holz, Metall, Glas und Kunststoff.

Verarbeitung

Die Tube vor Gebrauch gut durchkneten und einem Spachtel direkt aus der Tube auf die schadhafte Stelle auftragen und bei Bedarf mit einem Spachtel oder Pinsel die gewünschte Oberflächenstruktur geben. Nach Durchtrocknung kann die gespachtelte Fläche überstrichen werden. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund

Trockenzeit

ca. 1 Stunden unter Normalbedingungen (+20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund); bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

Wichtige Hinweise

Nicht zu streichende Flächen abdecken. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Enthält Biozidprodukte (Konservierungsmittel):

Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone (3:1), Benzoisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr. 0341/44655-0.

Produkt-Code M-DF01

Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis 48 Monate nach Herstellungsdatum: siehe Chargenetikett.

Art.-Nr.

020425

330 g

PE-Tube

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.