

- **Kunstharzverstärkt**
- **hohe Klebkraft, transparent auftrocknend**
- **für Rauhfaser und schwere Tapeten**
- **frei von Konservierungsmittel**

Spezial-Kleister

Anwendungsbereich

Zum Kleben von allen Arten von Tapeten, darunter Rauhfaser-, Präge-, Vinyl-, Foto- und Spezialtapeten.

Inhaltsstoffe

Methylcellulose, Stärkeether, Polyvinylacetatpulver und Additive

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, trag- und saugfähig, glatt sowie frei von Trennmitteln sein. Alte Tapeten mit **baufan®** Tapetenablöser oder **baufan®** Rauhfaser-Kraftlöser entfernen. Risse, Löcher und unebene Flächen mit **baufan®** Innenspachtel ausbessern. Sandende und kreiende Untergründe mit mit **baufan®** Tiefgrund LF vorstreichen. Stark saugende Untergründe vorkleistern (Ansatz 1:40) oder **baufan®** Tiefgrund vorbehandeln.

Verarbeitung

Den Packungsinhalt unter kräftigem Rühren schnell und zügig in kaltes Wasser (siehe Tabelle) einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach circa 30 Minuten den Ansatz nochmals kräftig durchrühren. Die Tapete gleichmäßig einkleistern, zusammenlegen und weichen lassen. Nach empfohlener Weichzeit die Tapete auf Stoß verkleben und mit Tapezierbürste, -walze- oder -spachtel gleichmäßig und blasenfrei andrücken. Verarbeitungshinweise des Tapetenherstellers beachten. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

Ansatzverhältnis

Ansatz	Wassermenge	Reichweite
Vorkleistern:		
1 : 40	8,0 Liter	60 – 80 m ²
Rauhfaser / schwere Tapeten:		
1 : 20	4,0 Liter	22 – 26 m ² = 5 Rollen
Spezialverklebungen / unbedruckte Prägetapeten:		
1 : 15	3,0 Liter	10 – 15 m ² = 2 - 3 Rollen

Zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit, bei schwach saugenden Untergründen und bei sehr schweren Tapeten wird ein Zusatz von einer Dose (750g) **baufan®** Wandbelagskleber für eine Packung Spezialkleister empfohlen, der in den fertig angesetzten Kleister eingerührt wird.

Quellzeit

ca. 30 Minuten

Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund

Wichtige Hinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: siehe Chargenetikett.

Art.-Nr.

102350

200 g

Faltschachtel

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.