

- reinweiß, hochdeckend, sehr ergiebig
- spritzfähig eingestellt, schnell trocknend
- regenbeständig,

Sportplatzmarkierung - Direct -

Anwendungsbereich

Als vorübergehende Linienmarkierung von Sportplätzen, Naturrasenflächen, Hartplätzen (Tennisplätzen) usw. mit sehr guter Anhaftung am lufttrockenen Gras und guter Sichtbarkeit bei Regen.

Inhaltsstoffe

Copolymer-Dispersion, Cellulose-Verdicker, sehr feinteilige Füllstoffe und Pigmente (Titandioxid), Wasser, Additive

Untergrund

Für Naturrasenflächen, Sportplätzen und Hartplätzen (Tennisplätzen). Die zu spritzenden Flächen müssen trocken sein. Das Gras sollte möglichst kurz geschnitten sein.

Verarbeitung

baufan[®] Sportplatzmarkierung Direct nicht mit anderen Farben mischen. Die Farbe ist gebrauchsfertig eingestellt. Vor Gebrauch gut aufrühren. Die Verarbeitung erfolgt unverdünnt mit entsprechenden Markierungsgeräten im Druckspritzverfahren. Markierungswagen/Spritzdüse sofort nach Gebrauch sorgfältig mit klarem Wasser reinigen (solange nachspritzen, bis Wasser klar ist).

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden.

Verbrauch

pro Platz → ca. 6,0 – 10,0 l
(Erfahrungswerte bei 10 cm Breite)

Entscheidend für den Verbrauch sind die Beschaffenheit des Bodens und die Arbeitsweise des Anwenders.

Verarbeitungstemperatur

+5 °C für Material, Umluft und Untergrund

Trockenzeit

ca. 2-5 Stunden unter Normalbedingungen (+20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund); bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

Abtönen

Mit Universal-Abtönkonzentraten oder Vollton- und Abtönfarbe.

Wichtige Hinweise

Nicht zu streichende Flächen abdecken. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Sprühnebel nicht einatmen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Schutzbrille tragen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Enthält Biozidprodukt (Konservierungsmittel):

Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone (3:1), Benzoisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr. 0341/44655-0.

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:

(Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010)

VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: siehe Chargenetikett.

Art.-Nr.

103784

10,0 l

PE-Kanister

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.