



- farbloser Schutzfilm für stark beanspruchte Flächen
- schmutz- und wasserabweisend
- lösungsmittelfrei und scheuerbeständig

Tapeten Schutz

Anwendungsbereich

Farblos, nicht vergilbender Schutzanstrich auf Acrylatbasis für Tapeten, weiße und bunte Dispersionsfarben, dekorative Wandlasur- und Spachteltechniken, Ziegel, Natur- und Kunststeinmauerwerk, Poster, Collagen, Landkarten und ähnliche Untergründe im Innenbereich. Ergibt strapazierfähige, mit handelsüblichen Reinigungsmitteln sehr gut abwaschbare Oberflächen. Besonders geeignet für stark beanspruchte Bereiche in Küchen, Kinderzimmern, Treppenhäusern usw.

Inhaltsstoffe

Acrylatdispersion, Wasser und Additive

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, staub- und fettfrei sein.

Verarbeitung

baufan® Tapetenschutz ist gebrauchsfertig und kann mit Pinsel, Bürste oder mit einem geeigneten Spritzgerät verarbeitet werden. Der Glanzgrad des Anstriches ist von der Oberflächenstruktur des Untergrundes abhängig. Um einen gleichmäßigen, glänzenden Überzug zu erhalten, sind deshalb bei rauen Untergründen zwei Anstriche erforderlich. Für seidenglänzende Oberflächen kann baufan® Tapetenschutz 1:1 mit Wasser verdünnt werden. baufan® Tapetenschutz kann, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, bis 1:4 mit Wasser verdünnt werden.

Nicht zu behandelnde Bauteile vor Spritzern - z.B. durch Abdecken - schützen, da eingetrockneter Tapetenschutz nur schwer entfernbar ist. Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten! Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund

Wichtige Hinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Enthält Biozidprodukte (Konservierungsmittel):

Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone (3:1), Benzoisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr. 0341/44655-0.

GISCODE für Beschichtungsstoffe: M-GF01

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
(Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010)
VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: 48 Monate ab Herstellungsdatum (siehe Chargenetikett).

Art.-Nr.

102183

12*1l

PE-Flaschel

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.