



- **Untergrundvorbehandlung vor dem Tapezieren**
- **zum Glätten von rauen und grobporigen Putzflächen**
- **streich- und spachtelbar, für optimale Tapezierergebnisse**
- **wasserdampfdurchlässig und atmungsaktiv**

# Zell-Makulatur

## Anwendungsbereich

Als streich- und spachtelbarer Tapetenuntergrund für rauen und porigen Putz. baufan<sup>®</sup> Zell-Makulatur glättet raue Putze, füllt die Poren und reguliert die Saugfähigkeit für eine bessere Haftung der Tapete.

## Inhaltsstoffe

Kreide, Cellulose-Derivat, Additive

## Untergrund

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan<sup>®</sup> Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Riss, Löcher und Ausbrüche mit baufan<sup>®</sup> Innenspachtel ausbessern. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

## Verarbeitung

Inhalt der Packung unter kräftigem Rühren in die entsprechende Menge in sauberes kaltes Wasser einrühren.

### Mischungsverhältnis:

1 kgbaufan<sup>®</sup> Zell-Makulatur mit circa 6 l Wasser anzumischen. Nach der Quellzeit von circa 30 Minuten kann die Streichfähigkeit durch weitere Zugabe einzustellen. Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel oder Flächenstreicher erfolgen. Soll baufan<sup>®</sup> Zell-Makulatur z.B. zum Ausgleich von grobem Putz gespachtelt werden, Wassermenge entsprechend reduzieren. (1 kg Pulver auf 4 – 5 l Wasser). Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Da baufan<sup>®</sup> Zell-Makulatur kein Konservierungsmittel enthält, muss das angerührte Produkt zeitnah verarbeitet werden.

## Quelldauer

ca. 30 Minuten

## Verbrauch

→ 1 kg ist ausreichend für circa 20 – 25 m<sup>2</sup> - je nach Auftragsmethode und Untergrundbeschaffenheit

Genauere Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

## Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund

## Trockenzeit

ca. 24 Stunden unter Normalbedingungen (+20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund); bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

## Wichtige Hinweise

Nicht zu streichende Flächen abdecken. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Produkt-Code M-DF01

## Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: 48 Monate ab Herstellungsdatum (siehe Chargenetikett).

## Art.-Nr.

102107	1,0 kg	Faltschachtel
--------	--------	---------------

### Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.