

- **kunstharzvergütet**
- **extra hohe Klebkraft für schwere Tapeten**
- **in 30 Minuten gebrauchsfertig**
- **maschinengängig**
- **frei von Konservierungsmitteln**

Zell-Leim spezial

Anwendungsbereich

Zell-Leim zum Verkleben von schweren Tapeten.

Inhaltsstoffe

Bestehend aus: Natrium-Carboxymethylcellulose

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Alte Tapeten mit baufan® Tapetenablöser oder baufan® Rauhfaser-Kraftlöser entfernen. Risse, Löcher und unebene Flächen mit baufan® Innen-Spachtel ausbessern. Sandende und kreidende Untergründe mit baufan® Tiefgrund LF vorstreichen. Stark saugende Untergründe vorkleistern (Ansatz 1:40) oder mit baufan® Tiefgrund LF vorbehandeln.

Ansatz

Den Packungsinhalt unter kräftigem Rühren schnell und zügig in kaltes Wasser (siehe Tabelle) einstreuen und kurze Zeititerrühren. Nach ca. 30 Minuten den Ansatz nochmals kräftig durchrühren.

	An- satz	Wasser- menge 200 g	200 g reicht für
Vorkleis- tern	1 : 40	8 l	60 - 80 m ²
Schwere Tapeten	1 : 20	4 l	20 - 25 m ² 4 - 5 Euro- Rollen*

*Euro-Rolle: ca. 10,05 m x 0,53 m

Verarbeitung

Die Tapeten gleichmäßig einstreichen, zusammenlegen und weichen lassen. Nach empfohlener Weichzeit auf Stoß verkleben und die Tapete gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

Wichtige Hinweise

Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten. Frei von Konservierungsmitteln, daher sollte der angerührte Kleister bald verarbeitet werden. Eventuelle Kleisterrückstände auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Zur weiteren Erhöhung der Klebkraft und bei schwach saugenden Untergründen wird ein Zusatz von 20 % baufan® Wandbelagkleber empfohlen, der in den fertig angesetzten Zell-Leim eingerührt wird.

Lagerung

Kindersicher, kühl und trocken lagern.

Entsorgung

Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10.

Art.-Nr.

101360	200 g	Faltschachtel
101377	400 g	Faltschachtel

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.