

# aka-Normalkleister

**aka-Normalkleister ist ein hochwertiger Tapetenkleister mit geprüfter Qualität.**

- ▲ sehr ergiebig, weiß-beiges Granulat, hochviskos
- ▲ klebeintensiv, geruchsneutral, fleckenfreie Trocknung



## Anwendungsbereich:

aka-Normalkleister eignet sich hervorragend zum Verkleben von normalen Papiertapeten.

## Rohstoffbasis:

Carboxymethylcellulose, Stärkeether

## Untergrundvorbehandlung:

Für eine optimale Verklebung muss der Untergrund trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Fett, Staub, Schalöl usw.) sein. Alte, schlecht haftende Tapeten und lose Anstriche mit **baufan®** Tapetenablöser entfernen. Risse und Löcher mit **baufan®** Innenspachtel ausbessern. Stark saugende Untergründe mit **baufan®** Tiefgrund LF, **baufan®** Tapetenwechselgrund oder aka-Normalkleister (Ansatz 1:65) vorbehandeln.

## Verarbeitung:

aka-Normalkleister unter kräftigem Rühren in kaltes Wasser einstreuen und kurze Zeititerrühren. Nach 30 Minuten nochmals kräftig durchrühren und der Kleister ist gebrauchsfertig.

Die Tapete mit aka-Normalkleister gleichmäßig einstreichen, zusammenlegen und einweichen lassen. Nach entsprechender Einweichzeit wird die Tapete wie gewohnt auf Stoß verklebt.

Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller beachten. Kleisterreste sofort mit Wasser abwaschen.

## Ansatzverhältnis:

Ansatz	Wassermenge	Reichweite
Vorkleistern:		
1 : 65	ca. 8 Liter	50 – 60 m <sup>2</sup>
Normale Tapeten:		
1 : 50	ca. 5 - 6 Liter	30 – 35 m <sup>2</sup> = 6 – 7 Rollen



## Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

## Verbrauch:

ca. 200 ml/m<sup>2</sup>

## Löslichkeit:

nach ca. 30 Minuten gebrauchsfertig

## Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: 48 Monate ab Herstellungsdatum (siehe Chargenetikett).

## Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080410 (Klebstoff- und Dichtmasenabfälle). Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

## Bestellnummer:

530110                    20    x    125 g    Faltschachtel