

extra Spezial-Kleister

Super-Sparpack

Anwendungsbereich: Spezialkleister zum Verkleben von Rauhfaser, Struktur-, Vinyl- und Prägetapeten auf Putz, Beton, Dispersionsfarbenanstrichen, Gipskartonplatten u. ä. Besonders für die Verklebung auch auf rauen Putzen.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Stärkeether, rheologische Additive
Schüttgewicht:	ca. 0,4 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 8
Löslichkeit:	nach ca. 30 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch:	ca. 200 ml/m ²

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muss trocken, glatt, sauber, tragfähig und frei von Trennmitteln (z. B. Staub oder Fett) sein. Tapetenreste, schlecht haftende Anstriche und Leimfarben restlos entfernen. Löcher und Unebenheiten mit Füllspachtel ausbessern. Sandende und kreidende Untergründe mit Tiefengrund vorbehandeln. Stark saugende Untergründe vorkleistern oder mit Tiefengrund grundieren. Raue Putze mit Makulatur vorstreichen.

Verarbeitung: Gesamten Packungsinhalt unter kräftigem Rühren in kaltes Wasser (siehe Tabelle) einrieseln lassen und kurze Zeititerrühren. Den Ansatz ca. 30 Minuten stehen lassen und nochmals kräftig durchrühren.

Die zugeschnittenen Tapetenbahnen einkleistern, zusammenlegen und nach ausreichender Weichzeit auf Stoß verkleben. Bei schwach saugenden Untergründen und zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit eine 750-Dose Wandbelagskleber (2 Dosen à 750 g bei 1-kg-Packung extra Spezial-Kleister) in den fertig angesetzten Spezialkleister einrühren.

Die Verarbeitungsvorschriften der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten.

Nicht unter +5 °C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Ansatzverhältnis 500-g-Paket:

Verwendung	Ansatz	Wassermenge	Packung reicht für
Vorkleistern	1 : 20	10 l	ca. 70 m ²
leichte Tapeten	1 : 16	8 l	40 - 45 m ²
Rauhfaser	1 : 14	7 l	35 - 40 m ²
Struktur-, Vinyl- und Prägetapeten, schwere Tapeten	1 : 12	6 l	30 - 35 m ²

Ansatzverhältnis 1-kg-Paket:

für	Ansatz	Wassermenge	Packung reicht für
Vorkleistern	1 : 20	20 l	ca. 140 m ²
leichte Tapeten	1 : 16	16 l	80 - 85 m ²
Rauhfaser	1 : 14	14 l	70 - 75 m ²
Struktur-, Vinyl- und Prägetapeten, schwere Tapeten	1 : 12	12 l	60 - 65 m ²

Lagerung: Kühl und trocken lagern.

Katalog-Nummer: 056

Gebindegrößen: Faltschachtel à 500 g → 002501000
Faltschachtel à 1 kg → 002502000