

Grünbelag-Entferner

Spezial-Reiniger für Hausfassaden, Dächer, Terrassen, Garagen, Zäune, Gehwege u.ä.

Anwendungsbereich: *Grünbelag-Entferner* beseitigt selbsttätig Algen, Schimmel u. ä. Grünbeläge im Außenbereich. Der geruchsneutrale Spezialreiniger ist auch für den Innenbereich - z.B. für Feuchträume - hervorragend geeignet.

Grünbelag-Entferner eignet sich für alle mineralischen Oberflächen - wie z.B. Beton, Putz, Stein, Ziegel, Terrassenplatten, Fliesen, Keramik u. ä. - sowie für Holz, Glas, Dachpappe und Fassadenfarbenanstriche.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Quartäres Ammoniumsalz, nichtionisches Tensid, Hilfsmittel und Wasser
Dichte:	1,00 g/cm ³
pH-Wert:	7 - 8
Verbrauch:	100 - 200 ml/m ²

Verarbeitung: *Grünbelag-Entferner* mit einem Drucksprüher, einem Pinsel oder einer Bürste auf die zu reinigende Fläche sprühen und mindestens 24 Stunden einwirken lassen. In der Regel ist keine weitere Bearbeitung der behandelten Fläche notwendig. Nur bei sehr starken Verunreinigungen kann es erforderlich sein, die Rückstände mit einer Bürste zu entfernen oder den Anstrich zu wiederholen. Vor nachfolgenden Anstrichen und Fassadenimprägnierungen sollten die behandelten Flächen nachgewaschen werden.

Wichtige Hinweise: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen Vorschriften der Problemabfallentsorgung zuführen.
Enthält Didecyldimethylammoniumchlorid

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

Biozid-Produkte-Verordnung (528/2012/EG)

Wässrige Sanierlösung zum Schutz für Baumaterialien (50-100 ml Lösung/m² Fläche).

100g enthalten: 0,95g Didecyldimethylammoniumchlorid

Registrierungsnummer der BAuA: N-11529

EG-Detergenzienverordnung (Nr.648/2004)

Enthält: <5% Kationisches Tensid, < 5% Nichtionisches Tensid

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere E-Mail Adresse sds@glutolin.de

Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

Gebindegrößen: PE-Kanister à 5 l 4007955070047

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.