

Hochwertiger kunstharzverstärkter Tapetenkleber für leichte und normale Papiertapeten sowie andere schwere Tapeten und Vliestapeten.

- ▲ sehr ergiebig, klebestark, für leichte bis normale Tapeten
- ▲ staubarmes Granulat, geruchsneutral, fleckenfreie Trocknung

Anwendungsbereich:

Zum Kleben von leichten und normalen Papiertapeten. Sowie andere schwere Tapeten und Vliestapeten.

Rohstoffbasis:

Stärkeether und Kunstharzpulver

Untergrundvorbehandlung:

Für eine optimale Verklebung muss der Untergrund trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte, schlecht haftende Tapeten und lose Anstriche mit baufan® Tapetenablöser entfernen.

Risse und Löcher ausbessern. Stark saugende Untergründe mit baufan® Tiefgrund LF vorbehandeln.

Verarbeitung:

baufan® Universal Tapeten Kleber unter kräftigen Rühren schnell und zügig in kaltes, sauberes Wasser einstreuen und kurze Zeititerrühren. (Je nach Tapete: 5 Liter für schwere Tapeten, 7,5 Liter für leichte Tapeten)

Nach 5 Minuten nochmals kräftig durchrühren. Die Tapeten gleichmäßig einkleistern und zusammenlegen.

Nach ausreichender Weichzeit auf Stoß verkleben. Bei Vliestapeten reicht es den Kleister mit einer Rolle auf die Wand aufzutragen und dann die Tapete direkt von der Rolle zu verkleben.

Die Hinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt einzuhalten. Eventuelle Kleisterreste mit einem sauberen, feuchtem Tuch abtupfen. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Ansatzverhältnis:

Für	Ansatzverhältnis	Wassermenge	Reichweite
Vorkleistern	1 : 40	10 l	50-55 m ²
Schwere Tapeten und Vliestapeten	1 : 20	5 l	25 - 30 m ² 5-6 Rollen
Papiertapeten	1 : 30	7,5 l	35 - 40 m ² ca. 7-8 Rollen



Löslichkeit:

in ca. 5 Minuten gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens 60 Monate.

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080410 (Klebstoff- und Dichtmasenabfälle). Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können als Pulver oder eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

160671 18 x 250 g Faltschachtel