



- grau (ca. RAL 7030), wasserfest
- für Küche und Bad
- härtet rissfrei aus

# Fliesen- und Fugenreparatur grau

## Anwendungsbereich

Hochwertige Spezial-Fugenmasse zum Ausfügen von Wandfliesen. Ideal für die schnelle Reparatur beschädigter Fliesenfugen. Lässt sich einfach und sauber verarbeiten und härtet gleichmäßig und rissfrei aus. Nicht für den Dauernass- und Fußbodenbereich geeignet.

## Inhaltsstoffe

Kunstharz-Dispersion, mineralische Füllstoffe, Wasser, Additive

## Technische Daten

Farbe: grau (ca. RAL 7030)  
Dichte: ca. 1,8 g/cm<sup>3</sup>  
pH-Wert: ca. 9-10

## Untergrund

Die Fugen müssen trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Lockeres Material aus den Fugen entfernen. Poröse und unglasierte Fliesen vor dem Verfugen abdecken.

## Verarbeitung

Tube vor Gebrauch gut durchkneten. baufan<sup>®</sup> Fliesen- und Fugenreparatur direkt in die auszubessernde Fuge drücken, so dass die Fuge lückenlos ausgefüllt ist. Überstehende Fugenmasse vor dem Antrocknen vorsichtig (z. B. mit einem Gummispachtel) entfernen. Fliesen mit einem feuchten Schwamm abwischen und trocken nachreiben. Nach vollständiger Durchtrocknung ist das Material wasserfest. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

## Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C für Material, Umluft und Untergrund

## Wichtige Hinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

## Enthält Biozidprodukte (Konservierungsmittel):

Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone (3:1), Benzoisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr. 0341/44655-0.

## Lagerung

Tube gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: 36 Monate ab Herstellungsdatum (siehe Chargenetikett).

## Art.-Nr.

101483

350 g

Standtube

## Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.