

- mit Langzeit-Filmschutz gegen Schimmelbefall
- geruchlos, gebrauchsfertig
- geeignet für Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer
- geeignet für Putz, Tapete, gestrichene Flächen

Schutz Imprägnierung

Anwendungsbereich

Für Schlaf- und Wohnräume, Kinderzimmer, Küche, Vorratskammer, Bäder, Keller und Feuchträume. Ideal für schimmelgefährdete Stellen (z.B. in Fensterecken, hinter Möbeln und Wandverkleidungen). Anwendbar auf Tapeten, Dispersionsfarbanstrichen, Putz, Mauerwerk, Stein, Holz und ähnliche Untergründe.

Eigenschaften

Transparente, geruchlose Schutzimprägnierung für schimmelgefährdete Oberflächen. Der ausgebildete Film der Schutz-Imprägnierung schützt sich selbst vor erneutem Schimmelbefall und reduziert die Feuchtigkeitsaufnahme.

Technische Daten

Rohstoffbasis: Kunststoffdispersion, Wasser, Filmschutzmittel, Additive
Dichte: ca. 1 g/cm³
pH-Wert: 8 – 9
Aussehen: opak
Geruch: charakteristisch

Anwendung

Die zu behandelnde Fläche ist zuvor von evtl. vorhandenen Schimmelpilzen oder Sporen zu befreien. Hierzu baufan Schimmel-Entferner verwenden. Oberfläche nach der Reinigung gut austrocknen lassen. Anschließend Schutz-Imprägnierung flächendeckend und mind. 1 m über die gefährdete Stelle hinaus aufsprühen und trocknen lassen.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verbrauch

50 – 75 ml/m²
500 ml ausreichend für ca. 5 – 7 m²

Hinweise

Vor der Anwendung immer auf Oberflächenverträglichkeit prüfen. Vor der weiteren Bearbeitung die behandelte Fläche gut durchtrocknen lassen. Nicht unter + 5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten.

Wichtige Hinweise

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Medizinische Notrufnummer: +49 (0) 551/1 92 40

DecoPaint-Richtlinie (2004/42/EG)

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.A/g, Wb) = 30 g/l (2010). VOC Inhalt dieses Produktes max. 15 g/l

Biozid-Produkte-Verordnung (528/2012/EG)

Wässrige Dispersionsimprägnierung mit Filmschutz zum Schutz von Baumaterialien (50-75 ml/m²). 100g enthalten: 0,049g 2-Octyl-2H-isothiazolinon-3-on. BAuA-Reg. Nr. N-60399

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.baufan.de

Lagerung

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Haltbarkeit: 5 Jahre ab Produktionsdatum. Produktionsdatum: siehe Aufdruck.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Einge-trocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12 entsorgen.

Art.-Nr.

101629

500 ml

Sprühflasche

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.