



- weiß, seidenmatt, für innen
- optimale Haftung, vergilbungsfrei, geruchsarm
- Grundierung, Deckanstrich und Versiegelung in einem

Fliesen-Speziallack 3 in 1

Technische Daten

Rohstoffbasis: spezielle Kunststoffdispersion, mineralische Anteile, Titandioxid, Wasser, Additive

Anwendungsbereich

Seidenmatter Lack auf Wasserbasis zur Beschichtung von keramischen Wandfliesen im Innenbereich. Direkte Verarbeitung auf Fliesen ohne Anschleifen oder zusätzliche Grundierung. Ideal für Bad, Küche und WC.

Untergrund

Die Fliesen müssen trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Die Fliesen gründlich mit baufan Multi-Clean reinigen. Seifen-, Kalk- und Silikonrückstände sind zu entfernen. Schadhafte Fugen oder Dübellöcher mit baufan Fliesen- und Fugenreparatur ausbessern und vor der weiteren Bearbeitung durchtrocknen lassen. Angrenzende Flächen wie Boden und Sanitärobjekte abkleben.

Verarbeitung

Den Fliesenlack mit einer kurzflorigen Lackwalze mit Zwischentrocknung zwei- bis dreimal auftragen. Das Klebeband direkt nach dem Lackauftrag entfernen. Der Lack ist nach ca. 60 Minuten griffest und nach 4-6 Stunden überstreichbar – bei ungünstigen Umgebungsbedingungen (z. B. niedrige Temperatur oder hohe Luftfeuchtigkeit) kann sich die Trockenzeit verlängern. Nach vier Tagen ist der Lack voll belastbar.

Für farbige Anstriche kann der Fliesenlack mit bis zu 10ml decomix Universal-Abtönkonzentrat pro 750-ml-Dose abgetönt werden.

Verbrauch

ca. 100 ml/m². Der Inhalt ist ausreichend für ca. 7,5 m² bei einmaligem Anstrich und ca. 3,75 m² bei zweimaligem Anstrich.

Wichtige Hinweise

Die lackierte Fläche lässt sich mit handelsüblichen milden Haushaltsreinigern säubern (keine Scheuermittel verwenden). Nicht für Nasszellenbereiche geeignet. Technisches Merkblatt beachten. Nicht unter +8 °C verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. **Achtung!** Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/i, Wb) = 140 g/l. VOC-Gehalt dieses Produktes max. 140 g/l.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.baufan.de.

Lagerung

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingeatmete Materialreste können mit dem Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 11 entsorgen.

Art.-Nr.

025024

750 ml

Dose

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.